



1D



Podwójny interfejs



Kabel spiralny



Upadek z 1,5 m



CCD



IP54



Gwarancja 5 lat



**HR15 Wahoo Coded**  
Skanery ręczne

## Cechy

### Pozyskiwanie danych.

HR15 Wahoo Coded to model przewodowy serii HR15 wyposażony w spiralny kabel. Obsługuje popularne kody kreskowe 1D oraz skumulowane kody kreskowe 2D PDF417 i MicroPDF417.

### Lekka, ergonomiczna konstrukcja.

Ten przewodowy skaner ręczny wygodnie leży w dłoni i zapewnia komfort skanowania przez cały dzień podczas intensywnego stosowania. To pomaga zmniejszyć zmęczenie i zadbać o produktywność personelu.

### Interfejs.

Przewodowy skaner HR15 Wahoo Coded obsługuje

standardowe interfejsy RS-232 / USB / PS2 PC

### Wytrzymała konstrukcja.

Ten ręczny przewodowy skaner HR15 Wahoo Coded został stworzony z myślą o użytkowaniu w trudnych i wymagających warunkach. Urządzenie jest chronione przed kurzem i wilgocią dzięki obudowie z certyfikacją IP54. Wytrzymałe ono także codzienne upadki i uderzenia ze względu na odporność na upadek z 1,5 m.

### Zastosowanie.

Dzięki dobrej wydajności ten wytrzymały i kompaktowy skaner nadaje się do zastosowań w supermarketach, centrach handlowych, magazynach i nie tylko.

## Sugerowane branże



Opieka zdrowotna



Hotelarstwo i gastronomia



Pocztowy



Sprzedaż

# HR15 Wahoo Coded Specyfikacja techniczna

## Przechwytywanie danych

1D	Wszystkie najważniejsze kody 1D, w tym Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, PDF417 (max. 255 bytes), MicroPDF417 (max. 255 bytes).
Czujnik obrazu	CCD 2500
Oświetlenie	Czerwony LED (620 nm)
Celowanie	31,5-465,5 mm
Tryby skanowania	Tryb ręczny, tryb automatyczny, tryb migania, tryb wykrywania, tryb ciągły, tryb opóźnionego wykrywania, tryb wyzwalania poleceń, skanowanie bez użycia rąk, przełącznik trybu ręcznego wykrywania
Częstotliwość skanowania	300 skanów na sekundę

## Wydajność

Minimalny kontrast wydruku	25%
Rolka kąta skanowania	30°
Nachylenie kąta skanowania	± 55°
Odchylenie kąta skanowania	± 75°
Pole widzenia w poziomie	42°

## Właściwości fizyczne

Wymiary (mm)	113,5 × 73 × 159 mm
Waga	152 g
Materiał	PC, ABS
Klawisze	Spust
Interfejsy	RS-232, USB
Powiadomienia	Sygnał dźwiękowy, wskaźnik LED
Napięcie wejściowe	DC 5 V ± 5%
Prąd przy 5 VDC podczas pracy	135 mA (typowo), 185 mA (maks.)
Prąd przy 5 VDC Standby	75 mA
Zasilanie wejściowe	DC 5 V, 1,5 A
Zasilanie wyjściowe	AC 100 ~ 240 V, 50-60 Hz

## Środowisko

Temperatura robocza	-20°C do 50°C (-14°F do 122°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Wilgotność	5% do 95% (bez kondensacji)
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	± 8 kV (wyładowanie kontaktowe); ± 15 kV (wyładowanie powietrzne)
Odporność na upadek	1,5 m
Klasa IP	IP54

## Akcesoria

Standardowo	Przewód USB
Opcjonalnie	Przewód RS232, adapter, statyw

## Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

[info@newland-id.com](mailto:info@newland-id.com)

[newland-id.com](http://newland-id.com)

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta [newland-id.com/partners](http://newland-id.com/partners)

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland EMEA 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

# HR15 Wahoo Coded Specyfikacja techniczna

## Certyfikaty

Sprzęt komputerowy	FCC część 15 klasa B, CE EMC klasa B, RoHS, IEC62471,KC
--------------------	---

## Gwarancja

Standardowo	5 lat
-------------	-------

### Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

[info@newland-id.com](mailto:info@newland-id.com)

[newland-id.com](http://newland-id.com)

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta [newland-id.com/partners](http://newland-id.com/partners)

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland EMEA 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

