

Instrukcja instalacji i konfiguracji sprawdzarek cen w LIDL.

Przed przystąpieniem do instalacji sprawdzarek cen na sklepie LIDL należy obowiązkowo pobrać wszystkie niezbędne instrukcje oraz programy z serwera FTP Elzab pod adresem: <ftp.elzab.com.pl/kody/instalacja.zip>

Archiwum należy rozpakować a pliki skopiować na przenośny nośnik danych. Będą one niezbędne do wykonanie czynności opisanych w niniejszej instrukcji.

A. Instalacja sprzętu

1. Instalacja modułu zasilającego:

Wyjąć z szafy znajdującej się na zapleczu obok serwera moduł zasilania sprawdzarek FORCOM wraz z zasilaczem. Zamienić go na moduł zasilania sprawdzarek ELZAB wraz z zasilaczem. Jeden moduł zasilania wystarczy do zasilania 4 sprawdzarek ELZAB.



Moduł zasilania i zasilacz do sprawdzarek ELZAB

Szczegółowy schemat podłączenia sprawdzarek przez moduł zasilający znajduje się w pliku instrukcja_obsługi.pdf w katalogu INSTRUKCJA (punkt 3 – instalacja i podłączenie).

Uwaga – nie należy włączać zasilania modułu zasilającego do momentu zdjęcia ze słupów sprawdzarek FORCOM i zakończeniu instalacji sprawdzarek ELZAB. Podłączenie modułu zasilania do sprawdzarek Forcom może spowodować uszkodzenie sprawdzarek oraz modułu zasilającego.

2. Instalacja sprawdzarek cen na sklepie:

Przed demontażem sprawdzarek należy sprawdzić ich numerację oraz przypisane do nich adresy IP.

Należy zdemontować sprawdzarkę FORCOM , na jej miejsce założyć sprawdzarkę ELZAB i podłączyć ją tym samym kablem Ethernet.

Szczegółowy opis sposobu zawieszenia sprawdzarki na słupie znajduje się w katalogu INSTRUKCJA w pliku instrukcja_obsługi.pdf (punkt 3 – instalacja i podłączenie).

3. Uruchomienie urządzeń:

Po założeniu wszystkich sprawdzarek ELZAB należy włączyć moduł zasilający. Sprawkarki powinny się włączyć. Przed przystąpieniem do instalacji oprogramowania zaleca się weryfikację czy wszystkie sprawdzarki zostały uruchomione oraz jeżeli to możliwe sprawdzić czy na switchu/routerze świecą się diody sygnalizujące połączenie ze sprawdzarkami.

Uwaga: Tylko poprawnie podłączone urządzenia będą mogły zostać wykryte i skonfigurowane przez aplikację ELZAB.

B. Instalacja oprogramowania na serwerze

1. W katalogu SPR_IP znajduje się program spr_ip.exe służący do jednokrotnej konfiguracji sprawdzarek cen. Pełna instrukcja użytkowania tego programu znajduje się w dokumencie spr_ip.pdf.

2. Po upewnieniu się że w systemie nie działa żaden program korzystający z portu UDP 1001 (w szczególności program spserver_exe) należy uruchomić spr_ip.exe.

Jeżeli na liście nie są widoczne sprawdzarki należy komputerowi nadać dodatkowy adres IP 10.0.0.2. Po pojawieniu się sprawdzarek na liście należy:

- wybierać kolejno sprawdzarki z listy oraz po naciśnięciu klawisza ZMIENIP nadawać im unikalne adresy IP (takie jak miały sprawdzarki FORCOM),
- po sprawdzeniu że sprawdzarki mają unikalne adresy IP oraz brak konfliktów z innymi urządzeniami wybierać kolejno sprawdzarki z listy oraz po naciśnięciu klawisza USTAW ustawić adres IP serwera, adres IP routera (taki sam jak adres IP serwera) oraz maskę podsieci.

3. Skopiować zawartość katalogu USŁUGA do katalogu docelowego (np. c:\elzabspr)

4. Uruchomić install.bat. Batch zarejestruje bibliotekę midas.dll oraz zainstaluje usługę po czym pojawi się komunikat URUCHOM USŁUGĘ LUB ZRESETUJ KOMPUTER

5. Wejść do MenuStart\Ustawienia\Narzędzia administracyjne\Usługi

Sprawdzić czy na liście znajduje się ElzabSprawdzarka

6. Ponownie uruchomić system Windows w celu sprawdzenia usługi działa. Zeskanować z każdej sprawdzarki trzy różne kody kreskowe. Sprawdzić czy na wyświetlaczu sprawdzarki pojawia się właściwa nazwa i cena towaru.

10. KONIEC INSTALACJI